

プリンター仕様書
基本仕様

別紙 2

| | | |
|------------|---|-----------------------------------|
| 商品名*1 | RICOH Pro F2120Y | |
| 品種コード | 512860 | |
| JANコード | 4961311900648 | |
| 型番 | PROF2120Y | |
| 方式 | 2ビームレーザー+電子写真方式 | |
| 定着方式 | ヒートロール定着方式 | |
| 用紙送り速度 | 16.2m/分 | |
| プリント速度*2 | 行/分 | 5,100行/分 (8LPI) 、 3,820行/分 (6LPI) |
| | レターサイズ | 75ページ/分 |
| | レターサイズ (2面付) | 115ページ/分 |
| | 15"×11"サイズ | 58ページ/分 |
| 解像度 | 600dpi×600dpi | |
| 用紙サイズ*3 | 幅 : 6.5~18インチ (165.1~457.2mm) | |
| | 長さ : 6~14インチ (152.4~355.6mm) | |
| 印刷非保証領域 | 用紙長方向 : ミシン目から上下1/3インチ (8.47mm) 、 用紙幅方向 : 用紙端から 1/2インチ (12.7mm) | |
| 用紙種類 | 送り穴付き連続紙 (上質紙、再生紙、タック紙、メールシール紙、圧着紙、カード紙など) | |
| 用紙厚 | 64~157g/m ² (55~135kg) | |
| 給紙量 | 3,000枚*5 | |
| 排紙量 | 2,000枚*5 | |
| 製品寿命*5 | 5年間または1,800万ページ印刷のいずれか早い方 | |
| 月間印刷ページ数*6 | 推奨 | 150,000ページ |
| | 最大 | 300,000ページ |
| 電源 | 単相AC200V±10% 30A 接地線つき | |
| 電源ケーブル | 3極アース付きケーブル、3メートル (機器添付) | |
| 消費電力 | 印刷時 : 2.5kW以下 待機時 : 1.0kW以下 エナジーセーブ時 : 54W以下 | |
| 寸法 (W×D×H) | 894×924×1,383mm | |
| 質量 | 約360kg | |
| CPU | RISC PowerPC750FX™ 800MHz | |
| メモリー | 512MB | |
| 出力形式 | 標準 | PCL 5e® (HP LaserJet® 4100準拠) |
| | オプション | Adobe® PostScript® 3、IPDS |
| インターフェース | イーサネット (RJ-45コネクタ、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 自動切り換え)、IEEE1284パラレル | |

| | | | |
|------------|--|--------------------------|--|
| 対応OS | Windows® 8.1、Windows® 10、Windows® 11、Windows Server® 2012、Windows Server® 2012 R2、Windows Server® 2016、Windows Server® 2019、Windows Server® 2022 | | |
| 搭載 フォント | 標準 (PCL) | 漢字2書体 (明朝L、ゴシックB)、欧文80書体 | |
| | オプション | Postscript®3 | PS 2書体キット：漢字2書体 (リュウミン L-KL™、中ゴシック BBB™)、欧文136書体 PS 5書体キット：漢字5書体 (リュウミン L-KL™、中ゴシック BBB™、太ミン A101™、太ゴ B101™、じゅん 101™)、欧文136書体 |
| | | IPDS | 和文/欧文46書体 |
| 関連規格 | VCCI クラスA 情報処理装置、欧州RoHS指令に準拠 | | |